

Yoğunluk Dönüşümleri ve Uzamsal Filtreleme

Bölümde geçen bütün semboller ve terimler — İngilizce karşılıkları, Türkçeleri ve ne işe yaradıkları. Arama kutusu Türkçe karakter farkını yok sayar: **donusum** yazmak **dönüşüm**'ü de bulur.

Kaynak: R. C. Gonzalez & R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4. Baskı, Bölüm 3 — *Intensity Transformations and Spatial Filtering*.

Dikkat: aynı harf, farklı anlam

Bölüm boyunca birkaç sembol iki ayrı anlamda kullanılır. Kitap bunlardan birini (m) dipnotta özellikle uyarır; gerisini okurun bağlamdan çıkarması beklenir. Sınavda ve ödevde en çok karışan yer burasıdır.

s	ANLAM 1 çıkış yoğunluğu (3.2 – 3.3)	ANLAM 2 çekirdek satır koordinatı (3.4 – 3.5)
r	ANLAM 1 giriş yoğunluğu (3.2 – 3.3)	ANLAM 2 merkeze uzaklık, Gauss yazımında (3.5)
m	ANLAM 1 ortalama yoğunluk (3.3)	ANLAM 2 çekirdek satır sayısı (3.4)
M	ANLAM 1 görüntünün satır sayısı (genel)	ANLAM 2 gradyan büyüklüğü $M(x, y)$ (3.6)
c	ANLAM 1 logaritmik / gama ölçek sabiti (3.2)	ANLAM 2 Laplas ağırlığı, ± 1 (3.6)
k	ANLAM 1 yoğunluk seviye indisi (3.3)	ANLAM 2 keskin olmayan maske ağırlığı (3.6)
G	ANLAM 1 hedef histogramın dönüşümü $G(z)$ (3.3)	ANLAM 2 Gauss fonksiyonu $G(s, t)$ (3.5)
σ	ANLAM 1 yoğunlukların standart sapması, kontrast ölçüsü (3.3)	ANLAM 2 Gauss çekirdeğinin yayılımı (3.5)

Genel notasyon

Bölüm boyunca geçen temel semboller

$f(x, y)$

Input image · Giriş görüntüsü

İşlenecek özgün görüntü. (x, y) uzamsal koordinat, f o koordinattaki yoğunluk değeridir.

$g(x, y)$	Output / processed image · Çıkış görüntüsü İşlem sonucu elde edilen görüntü: $g(x, y) = T[f(x, y)]$.
(x, y)	Spatial coordinates · Uzamsal koordinatlar Satır-sütun konumu. Kitapta x satır, y sütun yönünü gösterir; MATLAB'ın (satır, sütun) sırasıyla uyumludur.
T	Transformation operator · Dönüşüm operatörü (x, y) merkezli bir komşulukta tanımlı işlem. Komşuluk 1×1 olduğunda yoğunluk dönüşüm fonksiyonuna indirgenir.
M, N	Number of rows / columns · Satır ve sütun sayısı Görüntü boyutu $M \times N$.
MN	Total number of pixels · Toplam piksel sayısı Histogramı normalize ederken bölen olarak kullanılır.
L	Number of intensity levels · Yoğunluk seviye sayısı 8 bit görüntüde $L = 256$. Seviyeler 0'dan başladığı için en büyük değer $L - 1$ 'dir.
$[0, L - 1]$	Intensity range · Yoğunluk aralığı 0 siyah, $L - 1$ beyaz. 8 bit için $[0, 255]$.
r	Input intensity level · Giriş yoğunluk seviyesi Dönüşümden önceki piksel değeri. Kitabın şekillerinde yatay eksen: <i>Input intensity levels, r</i> .
s	Output intensity level · Çıkış yoğunluk seviyesi Dönüşümden sonraki değer. Şekillerde dikey eksen: <i>Output intensity levels, s</i> .
k	Intensity level index · Yoğunluk seviye indisi r_k, s_k, n_k ifadelerindeki alt indis; $k = 0, 1, \dots, L - 1$.
S_{xy}	Neighborhood centered at (x, y) · (x, y) merkezli komşuluk Yerel histogram eşitleme ve yerel istatistik yöntemlerinde işlemin tanımlandığı pencere.

3.2 Yoğunluk dönüşümleri

Nokta işlemleri: negatif, log, gama, parçalı doğrusal

$s = T(r)$	Intensity transformation function · Yoğunluk dönüşüm fonksiyonu Bütün nokta işlemlerinin genel biçimi. Eğrinin dikliği kontrastı belirler: dik bölgeler kontrastı artırır, yatay bölgeler bastırır.
------------	---

$$s = L - 1 - r$$

Image negative · Görüntü negatifi

Yoğunluk ölçeğini ters çevirir. Kendi tersidir (negatifin negatifi özgün görüntüdür) ve kayıpsızdır.

$$s = c \log(1 + r)$$

Log transformation · Logaritmik dönüşüm

Dar bir düşük yoğunluk aralığını geniş bir aralığa yayar, yüksek değerleri sıkıştırır. Fourier spektrumu gösteriminde standarttır.

$$c$$

Scaling constant · Ölçek sabiti

Sonucu $[0, L - 1]$ aralığına oturtur: $c = (L - 1) / \log(1 + R_{\text{maks}})$.

$$s = c r^\gamma$$

Power-law (gamma) transformation · Kuvvet yasası (gama) dönüşümü

Tek parametreyle geniş bir dönüşüm ailesi. $\gamma < 1$ karanlık bölgeleri açar, $\gamma > 1$ parlak bölgeleri bastırır, $\gamma = 1$ özdeşliktir.

$$\gamma$$

Gamma · Gama

Eğrinin şeklini belirleyen üs. Ekranların doğal gaması tipik olarak 1.8 – 2.5'tir; gama düzeltmesi bunu tersiyle iptal eder.

$$(r_1, s_1), (r_2, s_2)$$

Control points · Kontrol noktaları

Parçalı doğrusal kontrast germe fonksiyonunun kırılma noktaları. $r_1 = r_2$ seçilirse fonksiyon eşiklemeye döner.

$$[A, B]$$

Slicing range · Dilimleme aralığı

Yoğunluk düzeyi dilimlemede öne çıkarılan yoğunluk bandı.

$$\text{MSB} / \text{LSB}$$

Most / least significant bit · En anlamlı / en az anlamlı bit

8 bitlik görüntüde 8. düzlem MSB, 1. düzlem LSB'dir. Görsel bilginin çoğu üst 2–3 bitte toplanmıştır; kayıplı sıkıştırmanın çıkış noktası budur.

3.3 Histogram işleme

Histogram, eşitleme, eşleme ve yerel istatistikler

$$h(r_k) = n_k$$

Unnormalized histogram · Normalize edilmemiş histogram

Her yoğunluk seviyesinde kaç piksel bulunduğu.

$$n_k$$

Pixel count at level r_k · r_k seviyesindeki piksel sayısı

Histogramın çubuk yüksekliği.

$$p(r_k) = n_k / MN$$

Normalized histogram · Normalize histogram

Yoğunluk olasılığının tahmini; bütün değerlerin toplamı 1'dir.

$$p_r(r)$$

PDF of the input image · Giriş görüntüsünün olasılık yoğunluk fonksiyonu

Sürekli formülasyonda kullanılır. Ayırık karşılığı normalize histogramdır.

$p_s(s)$	PDF of the output image · Çıkış görüntüsünün PDF'i Histogram eşitlemesi sonrası teorik olarak düzgün (uniform) dağılımdır; ayrık durumda ancak yaklaşık olarak.
$p_z(z)$	Specified (target) PDF · Belirtilen (hedef) PDF Histogram eşlemesinde ulaşılmak istenen dağılım.
$s_k = (L - 1) \sum p_r(r_j)$	Histogram equalization · Histogram eşitleme $j = 0 \dots k$ üzerinden kümülatif toplam. Hesap tamamen histogramdan yapılır; başka parametre gerekmez, yöntem otomatiktir.
CDF	Cumulative distribution function · Kümülatif dağılım fonksiyonu Eşitleme dönüşümünün kendisi. Tek artan olduğu için yoğunluk sıralamasını korur; kesin artarsa tersinirdir.
z	Intensity of the specified image · Hedef görüntünün yoğunluğu Histogram eşlemesinde çıkış değişkeni.
$G(z_q)$	Transformation of the specified histogram · Hedef histogramın dönüşümü Hedef PDF'in kümülatif toplamı. Eşlemenin ikinci adımı.
$z = G^{-1}(s)$	Inverse mapping · Ters haritalama Eşlemenin son adımı: eşitlenmiş değerden hedef yoğunluğa geri dönüş.
m	Mean intensity · Ortalama yoğunluk Ortalama parlaklık ölçüsü. Kitap özellikle uyarır: çekirdek satır sayısını gösteren m ile karıştırmayın.
σ^2, σ	Variance, standard deviation · Varyans, standart sapma Kontrast ölçüsü. Dar bir histogram küçük σ , geniş bir histogram büyük σ verir.
μ_n	nth moment · n. moment Ortalama etrafındaki n . moment. μ_2 varyanstır.
m_G, σ_G	Global mean / standard deviation · Küresel ortalama / standart sapma Tüm görüntünün histogramı üzerinden hesaplanır; kaba parlaklık ve kontrast ayarları için kullanılır.
$m_{S_{xy}}, \sigma_{S_{xy}}$	Local mean / standard deviation · Yerel ortalama / standart sapma S_{xy} komşuluğu üzerinden hesaplanır. Yerel iyileştirmenin temelidir.
k_0, k_1, k_2, k_3	Threshold constants · Eşik sabitleri Hangi pikselin yükseltileceğini belirleyen negatif olmayan sabitler: $k_0 m_G \leq m_S \leq k_1 m_G$ ve $k_2 \sigma_G \leq \sigma_S \leq k_3 \sigma_G$.

Koşulu sağlayan piksel bu sabitle çarpılır; sağlamayanlar değiştirilmez.

3.4 Uzamsal filtreleme

Çekirdek, korelasyon, konvolüsyon, ayrılabilirlik

$w(s, t)$	Filter kernel · Filtre çekirdeği Komşuluk üzerindeki ağırlıklar dizisi. Literatürdeki eş anlamlıları: <i>mask</i> , <i>template</i> , <i>window</i> , <i>filter</i> .
$m \times n$	Kernel size · Çekirdek boyutu $m = 2a + 1$, $n = 2b + 1$. Tek sayı seçilir ki benzersiz bir merkez olsun.
a, b	Kernel half-extents · Çekirdek yarı genişlikleri $a = (m - 1)/2$, $b = (n - 1)/2$. Toplama sınırlarını verir: $s = -a \dots a$, $t = -b \dots b$.
s, t	Kernel coordinates · Çekirdek koordinatları Çekirdek içindeki görelî konum. Çıkış yoğunluğunu gösteren s ile karıştırmayın — bölüm içinde aynı harf iki farklı anlamda kullanılır.
$w(0, 0)$	Center coefficient · Merkez katsayı İşlenen pikselin tam üstüne gelen katsayı.
$w \star f$	Correlation · Korelasyon Kaydır–çarp–topla işlemi. Birim dürtüyle korelasyon, çekirdeğin döndürülmüş hâlini verir.
$w \star f$	Convolution · Konvolüsyon Çekirdek önce 180° döndürülerek yapılan korelasyon. Birim dürtüyle konvolüsyon çekirdeğin aynısını verir. Simetrik çekirdeklerde ikisi aynıdır.
δ	Unit impulse · Birim dürtü Merkezi 1, kalanı 0 olan dizi. Yüksek geçiren çekirdek δ – (alçak geçiren) ile elde edilir.
$w = w_1 w_2^T$	Separable kernel · Ayrılabilir çekirdek Çekirdek iki vektörün çarpımıysa 2-B filtreleme ardışık iki 1-B filtremeye iner. Hesap kazancı $mn/(m+n)$.
padding	Padding · Dolgulama Çekirdeğin kenarda taşan kısmı için görüntüyü genişletme. Üç yaygın yöntem: sıfır (<i>zero</i>), ayna (<i>mirror</i>), tekrarlama (<i>replicate</i>).
$(M+m-1) \times (N+n-1)$	Full correlation / convolution size · Tam sonuç boyutu Kırılmamış sonucun boyutu. Pratikte merkezden $M \times N$ 'lik bir pencere kırpılır.

3.5 Düzgünleştirme

Alçak geçiren filtreler ve gürültü

$1/(mn)$

Box (averaging) kernel · **Kutu (ortalama) çekirdeği**

Tüm katsayıları eşit ve toplamı 1 olan en basit alçak geçiren çekirdek. Yönlü yapay etkiler üretir.

$G(s,t) = K e^{-(s^2+t^2)/2\sigma^2}$

Gaussian kernel · **Gauss çekirdeği**

Hem dairesel simetrik hem ayrılabilir olan tek çekirdek ailesi. İki Gauss'un konvolüsyonu yine bir Gauss'tur.

K

Amplitude constant · **Genlik sabiti**

Genellikle $K = 1$ alınır; normalizasyon katsayı toplamının 1'e bölünmesiyle yapılır.

σ

Standard deviation (spread) · **Standart sapma (yayılım)**

Bulanıklığın derecesini belirler. Pratik kural: çekirdek boyutu $\approx 6\sigma \times 6\sigma$, en yakın tek sayıya yuvarlanmış.

$r = (s^2 + t^2)^{1/2}$

Radial distance · **Merkeze uzaklık**

Gauss'un dairesel simetrik yazımı: $G(r) = K e^{-r^2/2\sigma^2}$. Giriş yoğunluğunu gösteren r ile karıştırmayın.

medyan / maks / min

Order-statistic filters · **Sıra istatistiği filtreleri**

Doğrusal değildir: komşuluktaki değerler sıralanır ve biri seçilir. Medyan, tuz-biber gürültüsünde ortalama filtresinden çok üstündür.

salt-and-pepper

Salt-and-pepper (impulse) noise · **Tuz-biber (uç değerli) gürültü**

Rastgele piksellerin 0 (biber) veya $L - 1$ (tuz) yapılması.

3.6 Keskinleştirme

Türevler, Laplas, maskeleme, gradyan

$\partial f / \partial x$

Partial derivative · **Kısmi türev**

Ayrık biçimi $f(x+1, y) - f(x, y)$. Sabit bölgelerde sıfırdır.

$\nabla^2 f$

Laplacian · **Laplas operatörü**

$\partial^2 f / \partial x^2 + \partial^2 f / \partial y^2$. En basit izotropik ikinci türev operatörü; çekirdek katsayılarının toplamı sıfırdır.

c

Laplacian weight · **Laplas ağırlığı**

$g = f + c \nabla^2 f$. Merkez katsayı negatifse $c = -1$, pozitifse $c = +1$. Logaritmik dönüşümdeki c ile aynı harf, farklı anlam.

$f(x, y)$	Blurred image · Bulanıklaştırılmış görüntü Keskin olmayan maskelemede özgün görüntüden çıkarılan düzgünleştirilmiş kopya.
$g_{\text{mask}}(x, y)$	Unsharp mask · Keskin olmayan maske $g_{\text{mask}} = f - f$. Yüksek frekans bileşenini taşır.
$k (k \geq 0)$	Mask weight · Maske ağırlığı $g = f + k g_{\text{mask}}$. $k = 1$ keskin olmayan maskeleme, $k > 1$ yüksek destekli (highboost), $k < 1$ etkiyi azaltır.
∇f	Gradient vector · Gradyan vektörü $[g_x, g_y]^T$. En hızlı değişimin yönünü gösterir.
g_x, g_y	Gradient components · Gradyan bileşenleri $\partial f / \partial x$ ve $\partial f / \partial y$; pratikte Sobel çekirdekleriyle hesaplanır.
$M(x, y)$	Gradient magnitude · Gradyan büyüklüğü $\sqrt{g_x^2 + g_y^2} \approx g_x + g_y $. Satır sayısını gösteren M ile karıştırmayın.
Sobel	Sobel operators · Sobel operatörleri Merkez satır/sütuna 2 ağırlığı veren 3×3 çekirdekler. Düzgünleştirme içerdiği için gürültüye Roberts'tan daha dayanıklıdır.
Roberts	Roberts cross-gradient · Roberts çapraz gradyanı 2×2 çapraz fark çekirdekleri. Hızlıdır ama çift boyutlu olduğu için benzersiz merkezi yoktur ve gürültüye duyarlıdır.
zero crossing	Zero crossing · Sıfır geçişi İkinci türevin işaret değiştirdiği nokta. Basamak kenarının konumunu verir; kenar bulmada kullanılır.

3.7 Filtre türleri

Alçak geçirenden türetilen diğer filtreler

lowpass	Lowpass filter · Alçak geçiren filtre Düşük frekansları geçirir, yüksekleri bastırır — yani bulanıklaştırır. Çekirdek katsayılarının toplamı 1'dir.
highpass	Highpass filter · Yüksek geçiren filtre δ – (alçak geçiren). Keskinleştirir. Katsayı toplamı 0'dır, bu yüzden sabit bölgelerde tepkisi sıfırdır.
bandreject	Bandreject filter · Bant durduran filtre Alçak geçiren + yüksek geçiren. Orta bandı bastırır.

bandpass	Bandpass filter · Bant geçiren filtre δ – (bant durduran). Yalnızca orta bandı geçirir.
transfer function	Transfer function · Transfer fonksiyonu Filtrenin frekans alanındaki tepkisi. Geçirilen aralık <i>passband</i> , bastırılan aralık <i>stopband</i> .
zone plate	Zone plate · Zone plate test deseni Merkezden dışa doğru frekansı artan desen. Bir filtrenin hangi frekansları geçirdiğini gözle okumayı sağlar.

Genel terimler

Sembolü olmayan, sık kullanılan kavramlar

spatial domain	Spatial domain · Uzamsal alan Piksellerin doğrudan işlendiği düzlem. Frekans alanının (Bölüm 4) karşıtıdır.
point processing	Point processing · Nokta işlemleri Komşuluğun 1×1 olduğu durum: her piksel yalnızca kendi değerine bakılarak dönüştürölür.
neighborhood	Neighborhood · Komşuluk Bir pikselin etrafındaki, çekirdeğin kapsadığı bölge.
kernel	Kernel / mask / filter / template / window · Çekirdek / maske / filtre Aynı şeyin farklı adları. Kitap <i>kernel</i> terimini tercih eder.
dynamic range	Dynamic range · Dinamik aralık Bir görüntüdeki en büyük ve en küçük yoğunluğun oranı. Ekranın dinamik aralığını aşan veriler logaritmik dönüşümle sıkıştırılır.
contrast	Contrast · Kontrast Yoğunlukların yayılımı; standart sapmayla ölçölür. Parlaklıktan bağımsızdır.
saturation	Saturation / clipping · Doyma / kırılma Değerlerin 0 veya $L - 1$ 'de takılıp kalması. Geri dönüşü olmayan bilgi kaybıdır.
thresholding	Thresholding · Eşikleme Tek bir eşikle ikili (siyah-beyaz) görüntü üretme. Kontrast germenin limit hâlidir.
segmentation	Segmentation · Bölütleme Görüntüyü anlamlı bölgelere ayırma. Düzgünleştirme + eşikleme bunun en basit örneğidir.

shading correction	Shading correction · Gölge düzeltmesi Düzgün olmayan aydınlatmanın giderilmesi: görüntüyü, geniş bir alçak geçiren filtrenin verdiği gölge tahminine bölmek.
isotropic	Isotropic · İzotropik Dönmeden bağımsız. Laplas ve Gauss operatörleri izotropiktir: görüntüyü döndürüp işlemek ile işleyip döndürmek aynı sonucu verir.
separable	Separable · Ayrılabilir İki 1-B işleme ayrışabilen. Hem kutu hem Gauss çekirdeği ayrılabilirdir.
smoothing	Smoothing / blurring · Düzgünleştirme / bulanıklaştırma Bir tür integralleme. Gürültüyü azaltır, ayrıntıyı siler.
sharpening	Sharpening · Keskinleştirme Bir tür türev alma. Ayrıntıyı vurgular, gürültüyü de yükseltir.
enhancement	Enhancement · İyileştirme Görüntüyü belirli bir amaç için daha kullanışlı hâle getirme. Özel bir ölçüttür: bir uygulama için iyi olan başkası için kötü olabilir.
halo	Halo / ringing · Halka etkisi Aşırı keskinleştirmede kenarların çevresinde oluşan parlak ve koyu şeritler.
gamma correction	Gamma correction · Gama düzeltmesi Gösterim cihazının kuvvet yasası tepkisini, görüntüye tersini uygulayarak iptal etme.
histogram matching	Histogram matching / specification · Histogram eşleme / belirtme Çıkış histogramını, düzgün dağılım yerine bizim belirlediğimiz bir şekle yaklaştırma.
bit-plane slicing	Bit-plane slicing · Bit düzlemi dilimleme Görüntüyü, her biri ikili olan bit düzlemlerine ayırma.
intensity-level slicing	Intensity-level slicing · Yoğunluk düzeyi dilimleme Belirli bir yoğunluk bandını öne çıkarma.
contrast stretching	Contrast stretching · Kontrast germe Dar bir yoğunluk aralığını ekranın tüm dinamik aralığına yayma.
padding yöntemleri	Zero / mirror / replicate padding · Sıfır / ayna / tekrarlama dolgulaması Sıfır dolgulama kenarda koyu bir bant bırakır; ayna ve tekrarlama doğal görünür. Geniş çekirdeklerde fark dramatiktir.

Semboller kitaptaki gibi italik serif dizilmiştir: matematiksel değişkenler italik, operatör ve fonksiyon adları düz.

3. baskıda *gray level* (gri seviye) denen şeye 4. baskıda *intensity* (yoğunluk) deniyor — eski kaynaklarda *gray-level transformation* görürsünüz, yenilerinde *intensity transformation*. İkisi aynı şeydir.